

Producto de limpieza de naturaleza ácida en solución acuosa, de color púrpura y apariencia transparente. Ataca y remueve los residuos minerales que se desprenden de las superficies, remanentes de productos de construcción empleados antes y después de su instalación o restos de materiales que se depositan o incrustan en las superficies provenientes del medio que las rodea.

**USOS:** Para la eliminación de salitre, restos de cal, cemento, pega azulejo, juntas, morteros, pastas, óxidos y sarro, entre otros. En superficies de tabique, concreto, canteras, azulejos, lajas, piedras, mármoles, granitos sin pulir, metal y vidrio.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En caso de ser una superficie con un exceso de grasas, aceites o cochambre, es necesario remover las manchas antes de aplicar el **DESINCRUSTANTE JOBEN IV** con la finalidad de permitir el libre acceso del producto sobre los residuos. Para ello puede emplear el **DESENGRASANTE JOBEN VIII**.

Realice una prueba previa a la aplicación en una superficie poco visible y que sea representativa de los materiales a los que se le aplicará el Desincrustante, con la finalidad de observar como actuara este y determinar la dilución que se deberá emplear en toda el área.

#### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Diluya el producto con agua, si las incrustaciones son mínimas comience con una mezcla de 5 partes de agua por una de desincrustante, puede disminuir la dilución o aplicar directamente.

Aplique esta solución en el área de prueba siguiendo las instrucciones del modo de empleo, si observa que no elimina los residuos aumente la cantidad de Desincrustante hasta que obtenga la concentración ideal para su superficie. Si el producto afecta su superficie suspenda la limpieza.

#### APLICACIÓN

Sature con agua la superficie a limpiar con el objeto de que el producto no actúe más allá de nuestros requerimientos. Si la superficie contiene excesos de material a desincrustar que sean capaces de ser removidos mecánicamente, retírelos con una espátula.

Aplique el producto en la dilución determinada directamente sobre la superficie, en áreas grandes aplique en intervalos no mayores a 5m<sup>2</sup> y deje actuar de 1 minuto. Talle con un cepillo de plástico hasta remover los residuos deseados.

Retire inmediatamente el Desincrustante con abundante agua, deberá eliminarlo completamente de lo contrario el producto seguirá actuando afectando al material o a su junta.

#### PRECAUCIONES

No ingiera alimentos durante la aplicación del producto. "Producto corrosivo". Contiene sustancias tóxicas cuya ingestión, inhalación o contacto directo inmediato o prolongado puede originar graves daños a la salud. En caso de ingestión no provoque el vomito, tome abundante agua y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo con el producto, en caso contrario enjuague con abundante agua. Durante la aplicación del producto use guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección personal. Evite el contacto de este producto con álcalis fuertes, materiales corrosivos y oxidantes. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener residuos peligrosos; no los reutilice. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



#### PRESENTACIÓN

1, 4, 19 y 50 litros

#### RENDIMIENTO

1 Lts. - 4 m<sup>2</sup>  
4 Lts. - 16 m<sup>2</sup>  
19 Lts. - 76 m<sup>2</sup>  
50 Lts. - 200 m<sup>2</sup>