

DETERBARRO es un producto ideal para limpiar superficies de barro o cantera, ya sean pisos, paredes o celosías. Elimina las salpicaduras de mortero, generadas en la colocación de piezas de mampostería, salitre y moho, causadas por la intemperie. Este producto sustituye el uso del ácido muriático, con la ventaja de no ser tan agresivo para el personal de limpieza. El uso de ácido muriático, detergentes convencionales o cloro pueden ocasionar manchas químicas muy difíciles de eliminar. **DETERBARRO** contiene materias primas que respetan la apariencia del barro y cantera además de contener desengrasantes.



DETERBARRO deja las superficies tratadas listas para que se apliquen Impermeabilizantes y ceras.

APLICACIÓN:

a) Deberá estar seca la superficie a limpiar.

No deberá existir humedades activas, en ese caso hay que corregirlas para poder lavar. Se procederá a humedecer con poca agua solo el área a trabajar.

b) Diluya un tanto de **DETERBARRO** por cinco tantos de agua para el área total. Para pared recién construída con residuos de cemento, limpie fuertemente la superficie con un cepillo de cerda plástica dura y ayúdesse con una cuña o espátula para eliminar las costras gruesas de mortero o cemento.

c) Enjuague muy bien con una esponja húmeda y limpia, retirando el exceso de deterbarro, utilizando poca agua. Si después de este lavado inicial quedan algunas incrustaciones fuertemente adheridas, use **DETERBARRO** sin diluir, solamente en las zonas necesarias y repita los pasos b y c.

PARA PISOS:

Extienda la solución de **DETERBARRO** con un cepillo o escoba y déjelo actuar 3 minutos. Proceda a tallar y retire con una esponja los residuos de deterbarro, enjuagando perfectamente.

También se pueden emplear máquinas de lavado. Deje secar completamente antes de aplicar el proceso de mantenimiento con impermeabilizante y ceras.

PRECAUCIONES:

Utilizar guantes de látex protectores, lentes protectores de ojos, ropa de trabajo con manga larga y tapabocas. Proteja aluminio, cristales, metales, pisos y elementos esmaltados para evitar daños en dichos materiales. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico. Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.

En caso de trabajar en lugares cerrados procurar tener ventilación y descansar al aire libre 5 minutos cada 20 minutos de trabajo.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRESENTACIÓN

1, 4, 19 y 50 litros

RENDIMIENTO

5 Lts. - 20 m²
20 Lts. - 80 m²
50 Lts. - 200 m²
200 Lts. - 800 m²

