

KANTERWET es un excelente protector acrílico base aceite para proteger y embellecer superficies porosas tales como materiales de barro cocido, cantera, concreto, concreto estampado, sillar, adoquín, adocreto, etc. Brinda un acabado transparente con excelente retención del brillo, protege sellando el poro de la superficie aplicada para impedir la filtración de agua, manchas químicas, moho, etc. Resalta el tono de la superficie sin causar amarillamiento, proporciona un aspecto brillante tipo húmedo. Con alta resistencia a la alcalinidad, detergentes, grasas, aceites y los rayos U.V., que permiten su aplicación en exteriores e interiores. **KANTERWET** está listo para usarse.

USOS: Sellado y embellecimiento de materiales como: cantera, barro cocido, adocreto, concreto estampado, adoquín y similares, tanto en superficies horizontales como verticales.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Reparar grietas, suras, defectos en la superficie antes de aplicar y sellar juntas de dilatación. En caso de ser necesario, lavar y desengrasar muy bien el área con **DETERBARRO** según recomendaciones. La superficie debe estar **COMPLETAMENTE SECA**, limpia, sana, libre de grasas, material orgánico o cualquier tipo de contaminante.

APLICACIÓN:

Agite el producto y aplique tal como viene en el envase.
Aplique una primera capa y deje pasar al menos dos horas antes de aplicar la segunda capa.
Puede utilizar brocha, rodillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES:

No utilizar ácidos para la limpieza de la superficie una vez aplicado el **KANTERWET**.
En el exterior no aplique bajo amenaza de lluvia.
No aplicar **KANTERWET** a temperatura inferior a 5°C.
Para obtener mejores resultados aplicar al menos dos capas.
Es recomendable realizar pruebas previas para asegurar compatibilidad y adhesión con el sustrato.

OBSERVACIONES:

No se recomienda para: superficies sometidas a presión hidrostática, en inmersión continua, de origen asfáltico, o materiales que no sean concreto o mampostería.

PRECAUCIONES:

Agite antes de usarse, este material puede separarse o sedimentarse.
Manténgase bien cerrado si no está en uso.
Material sensible a la humedad del medio ambiente.
Material inflamable en estado líquido o gaseoso. Una vez aplicado **KANTERWET** el solvente se evapora y la película deja de ser inflamable.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



PRESENTACIÓN

4, 19 y 190 litros

RENDIMIENTO

4 Lts. - 16 m²
19 Lts. - 76 m²
190 Lts. - 700 m²

DURABILIDAD

2 a 5 años