



El tono del producto puede diferir de lo visualizado en esta ficha.

PORCELANATO | GRANILLO

PEI II - IV | PISO MURO

USOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN		RESULTADO DE LA PRUEBA				DETERMINACIÓN	
	Curvatura del borde	Deformación convexa: <1.2mm Deformación cóncava: <1.2mm				Calificado	☒
	Espesor	9 mm	8 mm	9 mm	8 mm	Calificado	☒
	Longitud	600 mm	190 mm	600 mm	295 mm	Calificado	☒
	Anchura	1200 mm	1200 mm	600 mm	600 mm	Calificado	☒
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS		RESULTADO DE LA PRUEBA				DETERMINACIÓN	
	Absorción de agua	≤ 0.5%				Calificado	☒
	Fuerza de ruptura	≥ 1250 N (275 lBS)				Calificado	☒
	Resistencia a la corrosión química	PASSED				Calificado	☒
	Propiedades antiincrustantes	PASSED				Calificado	☒
	Dureza de esmaltes	≥ MOHS 5				Calificado	☒
	DCOF antideslizante	≥ 0.42				Calificado	☒

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, más no de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.