

Recubrimiento acrílico base solvente, de consistencia líquida y totalmente transparente. Protege la superficie del deterioro sin formar una película aparente.

USOS: Para el mantenimiento y la protección de materiales altamente porosos como: barro (teja, tabique, ladrillo), recinto, cantera, adobe, sillar, tezontle laminado. En interiores y exteriores de superficies horizontales y verticales ubicadas en zonas de baja humedad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, exentas de residuos de cemento, pegazulejo, juntas, manchas, pintura, humedad o cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material. El material debe estar completamente seco. En materiales nuevos se deberá esperar mínimo 3 días después de haber sido instalado, en materiales usados o maltratados se llevará a cabo una limpieza previa a la aplicación del recubrimiento y se dejara secar en su totalidad.

APLICACIÓN

No diluya. Aplique con brocha o pistola de aire una primera mano de forma lenta y en una sola dirección de tal manera que se absorba la cantidad necesaria de Sellador sin dejar excesos como gotas o rayas. Deje secar de 2 a 3 horas antes de aplicar una segunda mano que se realizara en sentido inverso a la primera. Espere 12 horas antes de utilizar la superficie normalmente.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y llamas. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplico el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



PRESENTACIÓN

1, 4, 19 y 50 litros

RENDIMIENTO

1 Lts. - 4 m²
4 Lts. - 16 m²
19 Lts. - 76 m²
50 Lts. - 200 m²

DURABILIDAD

2 a 5 años

