

Recubrimiento acrílico base solvente, de consistencia líquida y totalmente transparente. Protege la superficie del deterioro sin formar una película aparente. Provee además propiedades hidrofugantes permitiendo que el sustrato pueda "respirar" evitando así la retención de la humedad interna.

USOS: Para el mantenimiento y la protección de materiales altamente porosos como: barro (teja, tabique, ladrillo), recinto, cantera, adobe, sillar, tezontle laminado, conchuela. En interiores y exteriores de superficies horizontales y verticales ubicadas en zonas de alta humedad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, exentas de residuos de cemento, pegazulejo, juntas, manchas, pintura, humedad o cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material. El material debe estar completamente seco. En materiales nuevos se deberá esperar mínimo 3 días después de haber sido instalado, en materiales usados o maltratados se llevará a cabo una limpieza previa a la aplicación del recubrimiento y se dejará secar en su totalidad.

MODO DE EMPLEO

No diluya. Aplique con brocha o pistola de aire una primera mano de forma lenta y en una sola dirección sin dejar excesos como gotas o rayas. Deje secar de 2 a 3 horas antes de aplicar una segunda mano que se realizara en sentido inverso a la primera. Espere 12 horas antes de utilizar la superficie normalmente. En superficies en zonas de alta humedad o donde se sospecha de humedad interna se recomienda aplicar una mano sobre el material lo más seco posible. Dejar secar de 2 a 3 días, limpiar y aplicar una segunda mano. En una aplicación única, totalmente distribuida y sin saturar la superficie se permitirá la respiración del material; en la medida que se apliquen más capas de producto la protección para evitar la absorción crecerá mientras las propiedades hidrofugantes disminuirán.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y llamas. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplicó el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



PRESENTACIÓN

1, 4, 19 y 50 litros

RENDIMIENTO

1 Lts. - 4 m²
4 Lts. - 16 m²
19 Lts. - 76 m²
50 Lts. - 200 m²

DURABILIDAD

2 a 5 años

