

Recubrimiento de silicón base solvente, de consistencia líquida y totalmente transparente. Penetra en el material dando un acabado "invisible". Repele el agua de lluvia y permite que el sustrato pueda "respirar" evitando la retención de humedad siendo así un excelente hidrofugante.

USOS: Para mantener superficies libres de humedad interna en materiales como: block con terminado aparente, canteras, barro y mármol. En interiores y exteriores de superficies verticales ubicadas en zonas de alta humedad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, exentas de residuos de cemento, pegazulejo, juntas, manchas, pintura, humedad o cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material. El material debe estar completamente seco en su superficie y preferentemente exento de humedad interna.

APLICACIÓN

No diluya. Aplique con brocha o pistola de aire de forma lenta y en una sola dirección hasta que la superficie se vea lo suficientemente húmeda. Deje secar de 6 a 8 horas antes de utilizar la superficie normalmente.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y llamas. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplicó el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



PRESENTACIÓN

1, 4, 19 y 50 litros

RENDIMIENTO

1 Lts. - 4 m²
4 Lts. - 16 m²
19 Lts. - 76 m²
50 Lts. - 200 m²

DURABILIDAD

4 años

