Piedras & Canteras
● Extracción ● Fabricación

FICHA TECNICA AZULEJO 10.4 x 10.5

Tipo
Azulejo talavera realizado 100% a mano.

Descripción
Producto elaborado con una mezcla de arcillas finas y agua, al ser arcillas finas con las altas temperatura estas cristalizan, dándole al producto una alta resistencia pero también un acabado muy brillante.

Tiempo de cocción
Aprox. 8 Horas.

Temperatura Cocción
Temperatura máxima: 1025 grados.

Dimensión estandar
Tamaño promedio del azulejo: 10.4 x 10.5 cm.

Espesor
Promedio de 7/8 mm.

Presentación
Caja de 1 metro cuadrado con 90 Pzs., y un peso aprox de 14.5 Kg por caja.

Especificaciones colores brillantes
En colores brillantes al ser esmaltes transparentes muy finos y con base de engobe, se genera una mayor cristalización del producto al salir del horno, esto por la temperatura ambiental (choque termico) generandose un craquelado visible a simple vista, al haber un contacto con el agua se genera un mayor craquelado sin que esto afecte su resistencia o durabilidad.

El "craquelado" es una característica específica de los productos de talavera.

Cuidados Generales
El terminado de la Talavera no requiere ningún tratamiento especial, su limpieza solo es mantenimiento domestico agua y jabón o algún paño humedo.

Usos de la Talavera
Se puede utilizar en interiores y exteriores (albercas, fuentes, etc.)